

## Monitor LCD - IP65

### mod. TF12-00

Dispositivi realizzati in tecnologia LCD-TFT, possono essere destinati a qualsiasi utilizzo, sia di tipo informativo sia di presentazione (pubblicità).

Nonostante debba soddisfare requisiti di impatto estetico, essendo previsto per il montaggio in ambienti esterni, il monitor è certificato IP65 ed ha caratteristiche di durata e resistenza ad atti vandalici.

Il componente ottico di base del sistema è un display LCD-TFT 22", formato 16:9, WXGA a colori.

E' disponibile anche la versione equipaggiata con display transflettivo che permette una leggibilità ottimale anche in condizioni di forte illuminazione ambientale.

Grazie alle caratteristiche di connettività del sistema operativo e del software dedicato presente a bordo sono in grado di visualizzare qualsiasi tipo di schermata grafica in modo tale da permetterne l'utilizzo nei più svariati ambiti quali applicazioni web, animazioni, grafiche e testuali.

L'apparato è dotato di dispositivi per limitarne gli accessi ai non addetti ai lavori, pur conservando un rapido accesso per la manutenzione essendo strutturato meccanicamente ed elettronicamente in maniera modulare, in modo da ridurre al minimo i tempi di intervento e quindi i tempi di fermo dovuti ai guasti e manutenzione.



Monitor riepilogativo A/P a LCD-TFT mod. TF12-00 (Vista frontale)

Configurazione	TF12-00
<b>LCD</b>	
Tecnologia	TFT / TRANSFLETTIVO
Diagonale	22"
Risoluzione max. (pixel)	1680 x 1050
Risoluzione ottimale (pixel)	1366 x 768
Luminosità (cd/mq)	800
Contrasto	700:1
<b>CONSUMI</b>	
Pmax	80 W
<b>INGOMBRO</b>	
Dimensioni di N°1 monitor (L x H x P mm)	730 x 504 x 250
<b>PESO</b>	
Dispositivo (kg)	15
<b>GRADO DI PROTEZIONE</b>	
Grado	IP65